



G500 Barredora Vial Compacta



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1803



4432



1969

1943
2000-2300

INFORMACIÓN GENERAL

Tamaño de neumáticos	215 / 75R 17,5
Distancia entre ejes - Peso bruto del vehículo	1.915mm ± 40mm / 9.600 kg aprox.
Altura de descarga	850 mm aptox.
Pendiente máxima	25%
Estructura de la tolva de residuos	Acero Inoxidable (AISI304)
Velocidad de barrido y velocidad de cruce	0 - 15 km/h ve 25 km/h
Sistema de frenos	Sistema de frenos: pinza de tipo neumático delante y tipo hidráulico detrás
Sistema de suspensión	Delantero: suspensión hidroneumática – Trasero: suspensión independiente con elementos elásticos de caucho.
Peso en vacío	6.600 kg aprox.
Diámetro de giro	8.600 mm máximo

EQUIPAMIENTO DE BARRIDO

Diámetro de cepillo	Ø 500 mm
Diámetro tubo de aspiración	Ø 250 mm
Ancho boca de aspiración	650x230 mm
Ancho de barrido	2.000 mm - 2.300 mm
Sistema de brazos independientes	30.000 m²
Velocidad del cepillo variable y ajustable	

CAPACIDADES

Volumen tolva bruto	4,8 m³
Depósito de combustible	90 lt
Capacidad de carga útil	3000 kg
Depósito de agua limpia	700 lt
Depósito hidráulico	130 lt

MOTOR

Marca - Modelo	Motor diésel JCB de 4 cilindros, 4.800 cc, Adbleu
Potencia	Min.145 hp / 110 kw @2.200 rpm
Par (Nm)	Min. 500 Nm@1.450 rpm
Norma de emisiones	Stage V
Velocidad del motor	1.500 - 1.800 rpm

TURBINA

Caudal turbina	Turbina Heavy Duty, equilibrada dinámicamente, con palas multialetas resistentes a la corrosión.
Material de fabricación	13.000 m³/h
	Acero Inoxidable (AISI304)

CABINA - PANEL DE CONTROL

Volante hidráulico ajustable y telescópico
Asiento del conductor con suspensión
Radio con entrada USB y AUX
Indicador de revoluciones del motor (rpm)
Indicador/display de funcionamiento del motor (horas, avisos)
Indicador de nivel del depósito de agua
Indicador de nivel de combustible
Sistema de cámaras con pantalla de 10" en la cabina
Panel de visualización delantero / Panel frontal
Sistema de control de cámaras (joystick/menú) Maniobrabilidad de las ruedas delanteras

OPCIONALES

Tercer cepillo
Bomba de Agua de Alta Presión (15Lt. / 150 Bar) + Devanadera12 m + Pistola
Pértiga con manguera
Mangote de aspiración trasero de 5 m³

