

GT 10

PANTOGRÁFICA



- Capacidade do cesto: 136 kg

Capacidad de la barquilla / Rated bucket capacity

- Altura de trabalho: 10 m

Altura de trabajo / Working height

- Altura máxima do fundo do cesto: 8,5 m

Alturamáximadelfondode labarquilla/Heighttobottomofthe bucket

- Máximo alcance horizontal: 4,5 m

Alcancemáximohorizontal / Horizontalreach

- Ângulo máximo do braço inferior: 70°

Ângulomáximobrazoinferior / Anglelowerboom

- Ângulo máximo do braço superior: 146°

Ângulomáximobrazosuperior / Angleupperboom

- Ângulo de giro contínuo: 360°

Ânguloderotacióncontinuo / Rotationcontinuous angle

- Estabilizador padrão "A"

Estabilizadores"A" / Standardstabilizer "A"

- Peso do equipamento: 495 kg

Peso / Weight

- Pressão de trabalho: 160 bar

Presióndetrabajo / Maxoperationpressure

- Vazão: 6/8 LPM

Caudal / Pumpcapacity

- Capacidade do reservatório hidráulico: 15 L

Capacidaddeltanque / Oiltankcapacity

- Comprimento do equipamento: 4,95 m

Largodelequipamiento / Vehiclelength

- Entre eixo mínimo: 3,85 m

Entreeje / Minimumwheelbase

- PBT mínimo para instalação: 3 ton

Min.PBT vehiculopara instalación / Min.gross vehicle weight (GVW)

Acessórios de série

- 1 cesto individual fabricado em fibra de vidro

01cesto individualfabricadoenfibradevidrio / 01individualbasket made of fiberglass

- 1 caixa de ferramenta fabricada em fibra de vidro

01caja deherramientasfabricadaenfibradevidrio / 01toolbox made of fiberglass

- 2 sapatas estabilizadoras tipo "A"

2 patas estabilizadoras tipo "A" / 2 "A" type stabilizing shoes

- Capa para proteção da lança isolada e cesto

Cubiertapara proteccióndela lanzaaisladaycesto / Coverfor protection of the insulated boom and basket

- Engate rápido para ferramentas hidráulicas HTMA (comando no cesto)

Acople rápido para herramientas hidráulicasHTMA (mandoen el cesto)

- Alça para fixação de cinto de segurança

Asapara fijacióndecinturóndeseguridad / Handleforsafety belt attachment

- Alça para carretilha

Asa para carretilla / Handle for reel

- Óleo hidráulico SAE 68 elou SAE 46

Aceite hidráulico / Hydraulic oil

- Bomba hidráulica de engrenagens

Bomba hidráulica de engranajes / Gear hydraulic pump

- Tomada de força pneumática, elétrica, a cabo elou polia eletromagnética

Tomadefuerzaneumática, eléctrica,porcabley/o polea electromagnética / Pneumatic, electric, cable, and/or electromagnetic pulley power take-off

- Horímetro

Horímetro / Hourmeter

Isolamento

- Lança superior isolada para trabalhos em linha viva, 46kv categoria "C"

Lanza superioraislada para trabajosen línea viva,46kV categoría"C"

Upper boom insulated for live line work, 46kV category "C"

- Teste dielétrico com certificado

Pruebadieléctricaconcertificado/Dielectric test with certificate

- Um liner com certificado

Unlinerconcertificado/Onelinerwithcertificate

- Isolamento superior

Aislamiento superior / Upper insulation



(19) 3421-3541

www.guiton.com.br

R. Santa Albertina, 401
Santa Rosa Ipês
Piracicaba, SP

Sistemas de segurança

- **Controle de segurança para operações indevidas no cesto**

Control de seguridad para operaciones indebidas en el cesto / Safety control for improper operations in the basket

- **Sistema de operação na parte aérea e na torre, com prioridade para a torre**

Sistema de operación en la parte aérea y en la torre, con prioridad para la torre / Operation system in the aerial part and in the tower, with priority for the tower

- **Cilindros hidráulicos de elevação da lança superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding**

Cilindros hidráulicos de elevación de la lanza superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding / Hydraulic cylinders for raising the upper and lower boom equipped with Holding type valves

- **Sistema pantográfico de nivelamento automático do cesto.**

Sistema de nivelación automática del cesto mediante pantógrafo / Pantograph automatic basket leveling system.

- **Sapatas estabilizadoras, com válvulas de retenção dupla**

Patatas estabilizadoras, con válvulas de retención doble /

Stabilizing shoes, with double check valves

- **Sistema de segurança de recolhimento**

Sistema de seguridad de recogida / Safety system for the retraction

- **Sistema automático de interrupção da tomada de força**

Sistema automático de interrupción de la toma de fuerza / Automatic power take-off interruption system

- **Ponto de aterramento no chassi**


Punto de tierra en el chasis / Grounding point on the chassis

- **Sistema de emergência com bomba manual**

Sistema de emergencia con bomba manual / Emergency system with manual pump

- **Inclinômetro de barra**

Inclinómetro / Inclinometer



Opcionais

- **Bomba de emergência elétrica ou a combustão**

Bomba de emergencia eléctrica o a combustión / Electric or combustion emergency pump

- **Carroceira metálica, alumínio ou fibra**

Carrocería metálica, aluminio o fibra / Metallic, aluminum, or fiber body

- **Iluminação interna das caixas**

Iluminación interna de las cajas / Internal lighting of the boxes

- **Interlock**

Interlock / Interlock

- **Sistema de parada e partida**

Sistema de parada y arranque / Stop and start system

- **Suporte de cone articulado**

Soporte de cono articulado / Articulated cone holder

- **Suporte de cruzeta, cabos e escada**

Soporte de cruzeta, cables y escalera / Cross arm, cables, and ladder holder

- **Suporte de tubos, contendo 03 tubos**

Soporte de tubos, conteniendo 03 tubos / Pipe holder, containing 03 pipes

- **Sinalizador direcional**

Señalizador direccional / Directional signaler

- **Farol de manejo para trabalho noturno com suporte**

Farol de manejo para trabajo nocturno con soporte / Handling headlight for night work with holder

- **Giroflex**


Giroflex / Rotating beacon

- **Calço de rodas**

Calzo de ruedas / Wheel chock

- **Calço de sapatas**

Calzo de zapatas / Shoe chock



FREMARQ