

GT 11



- **Capacidade do cesto: 136 kg**

Capacidad de la barquilla / Rated bucket capacity

- **Altura de trabalho: 11 m**

- **Altura máxima do fundo do cesto: 9,5 m**

Alturamáximadelfondodelabarquilla / Height to bottom of the bucket

- **Máximo alcance horizontal: 5,3 m**

Alcancemáximohorizontal / Horizontal reach

- **Ângulo máximo do braço inferior: 86°**

Ângulomáximobrazoinferior / Angle lower boom

- **Ângulo máximo do braço superior: 139°**

Ângulomáximobrazosuperior / Angle upper boom

- **Ângulo de giro contínuo: 360°**

Ânguloderotacióncontinuo / Rotation continuous angle

- **Estabilizador padrão "A"**

Estabilizadores "A" / Standard stabilizer "A"

- **Peso do equipamento: 550 kg**

Peso / Weight

- **Pressão de trabalho: 160 bar**

Presión de trabajo / Max operation pressure

- **Vazão: 6/8 LPM**

Caudal / Pump capacity

- **Capacidade do reservatório hidráulico: 15 L**

Capacidad del tanque / Oil tank capacity

- **Comprimento do equipamento: 4,48 m**

Largodeequipamiento / Vehicle length

- **Entre eixo mínimo: 3 m**

Entreeje / Minimum wheelbase

- **PBT mínimo para instalação: 3,5 ton (kg)**

Min. PBT vehículo para instalación / Min. gross vehicle weight (GVW)

Isolamento

- **Lança superior isolada para trabalhos em linha viva, 46kV categoria "C"**

Lanza superior aislada para trabajos en línea viva, 46kV categoría "C"
Upper boom insulated for live line work, 46kV category "C"

- **Teste dielétrico com certificado**

Prueba dieléctrica con certificado / Dielectric test with certificate

- **Um liner com certificado**

Un liner con certificado / One liner with certificate

- **Isolamento superior ou duplo (superior e inferior)**

Aislamiento superior o doble (superior e inferior) / Upper or double insulation (upper and lower)

Acessórios de série

- **Capacidade de elevação de carga de até 136 kg (1 pessoa + material + ferramentas)**

Capacidad de elevación de carga hasta 136kg (una persona + material + herramientas) / Lifting up 136kg of load (1 person and tools)

- **1 caixa de ferramenta fabricada em fibra de vidro**

1 caja de herramientas fabricada en fibra de vidrio / 01 toolbox made of fiberglass

- **2 sapatas estabilizadoras tipo "A"**

2 patas estabilizadoras tipo "A" / 2 A" type stabilizing shoes

- **Capa para proteção da lança isolada e cesto**

Cubierta para protección de la lanza aislada y cesto / Cover for protection of the insulated boom and basket

- **Engate rápido para ferramentas hidráulicas HTMA (comando no cesto)**

Acople rápido para herramientas hidráulicas HTMA (mando en el cesto) / Quick coupling for HTMA hydraulic tools (control in the basket)

- **Alça para fixação de cinto de segurança**

Asa para fijación de cinturón de seguridad / Handle for safety belt attachment

- **Alça para carretilha**

Asa para carretilla / Handle for reel

- **Óleo hidráulico SAE 68 e/ou SAE 46**

Aceite hidráulico / Hydraulic oil

- **Bomba hidráulica de engrenagens**

Bomba hidráulica de engranajes / Gear hydraulic pump

- **Tomada de força pneumática, elétrica, a cabo**

Toma de fuerza neumática, eléctrica, por cable / Pneumatic, electric, cable power take-off

- **Horímetro**

Horímetro / Hourmeter

Sistemas de segurança

- **Controle de segurança para operações indevidas no cesto**

Control de seguridad para operaciones indebidas en el cesto / Safety control for improper operations in the basket

- **Sistema de operação na parte aérea e na torre, com prioridade para a torre**

Sistema de operación en la parte aérea y en la torre, con prioridad para la torre / Operation system in the aerial part and in the tower, with priority for the tower

- **Cilindros hidráulicos de elevação da lança superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding**

Cilindros hidráulicos de elevación de la lanza superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding / Hydraulic cylinders for raising the upper and lower boom equipped with Holding type valves

- **Sistema de nivelamento do cesto automático**

Sistema de nivelación del cesto automático / Automatic basket leveling system

- **Sapatas estabilizadoras, com válvulas de retenção dupla**

Patas estabilizadoras, con válvulas de retención doble / Stabilizing shoes, with double check valves

- **Sistema de segurança de recolhimento**

Sistema de seguridad de recogida / Safety system for the retraction

- **Sistema automático de interrupção da tomada de força**

Sistema automático de interrupción de la toma de fuerza

Automatic power take-off interruption system

- **Ponto de aterramento no chassi**


Punto de tierra en el chasis / Grounding point on the chassis

- **Sistema de emergência com bomba manual**

Sistema de emergencia con bomba manual / Emergency system with manual pump

- **Inclinômetro de barra**

Inclinómetro / Inclinometer



Opcionais

- **Bomba de emergência elétrica ou a combustão**

Bomba de emergencia eléctrica o a combustión
Electric or combustion emergency pump

- **Carroceira metálica, alumínio ou fibra**

Carrocería metálica, aluminio o fibra
Metallic, aluminum, or fiber body

- **Iluminação interna das caixas**

Iluminación interna de las cajas / Internal lighting of the boxes

- **Sistema de aceleração e desaceleração do veículo**

Sistema de aceleración y desaceleración del vehículo
Vehicle acceleration and deceleration system

- **Interlock**

Interlock / Interlock

- **Sistema de parada e partida**

Sistema de parada y arranque / Stop and start system

- **Suporte de cone articulado**

Soporte de cono articulado / Articulated cone holder

- **Suporte de cruzeta, cabos e escada**

Soporte de cruzeta, cables y escalera / Crossarm, cables, and ladder holder

- **Suporte de tubos, contendo 03 tubos**

Soporte de tubos, conteniendo 03 tubos / Pipeholder, containing 03 pipes

- **Sinalizador direcional**

Señalizador direccional / Directional signaler

- **Farol de manejo para trabalho noturno com suporte**

Farol de manejo para trabajo nocturno con soporte
Handling headlight for night work with holder

- **Giroflex**


Giroflex / Rotating beacon

- **Calço de rodas**

Calzo de ruedas / Wheel chock

- **Calço de sapatas**

Calzo de zapatas / Shoe chock



FREMARQ