

GT 13

ATDIPODADOR



•Altura de trabajo: 13 m

Working height

•Giro de la garra: 180°

Claw rotation

•Alcance máximo horizontal: 8,3 m

Horizontal reach

•Ángulo máximo brazo inferior: 80°

Angle lower boom

•Ángulo máximo brazo superior: 164°

Angle upper boom

•Ángulo de rotación continuo: 360°

Rotation continuous angle

•Estabilizadores "A":

Standard stabilizer "A"

•Peso: 900 kg

Weight

•Presión de trabajo: 160 bar

Max operation pressure

•Caudal: 10/12 LPM

Pump capacity

•Capacidad del tanque: 30 L

Oil tank capacity

•Largo del equipamiento: 4,99 m

Vehicle length

• Entre eje: 4,4 m

Minimum wheelbase

• Min. PBV vehículo para instalación: 5,8 ton (kg)

Min.gross vehicleweight (GVW)

Aislamiento

Lanza superior aislada para trabajos en línea viva, 46kV categoría "C" y/o 69 kV "B"

Upperboominsulatedforlivelinework, 46kVcategory"C"and/or69kV "B"

• Prueba dieléctrica con certificado

Dielectric test with certificate

• Un liner con certificado

One liner with certificate

• Aislamiento superior o doble (superior e inferior)

Upperordoubleinsulation (upper andlower)



Accesorios estándar

• Garra para trabajo con cabezal de poda Roder

Roder pruning claw

• Cilindro de inclinación de la garra

Claw tilting cylinder

• Control remoto con todos los accionamientos estándar

(según los dos modelos que ya están trabajando con Enel)

Remote control with allstandarddrives(accordingtothetwomodels already working with Enel)

• Acoples rápidos estándar, conforme al modelo utilizado,

permitiendoretirarelcabezalpara trabajocon cestade fibra

Standard quick couplings, according to the model used, allowing removal of thehead forworkwitha fiberbasket

• Cubierta para protección de la lanza aislada y cesto

Cover for protection of the insulated boom and basket

• 2 ou 4 sapatillas estabilizadoras tipo "A"

2 or 4 "A" type stabilizing shoes

• Asa para fijación de cinturón de seguridad

Handle for safety belt attachment

• Asa para carretilla

Handle for reel

• Aceite hidráulico SAE 68 e/ou SAE 46

Hydraulic oil

• Bomba hidráulica de engranajes

Gear hydraulic pump

• Tomada de fuerza neumática, eléctrica, por cable

Pneumatic, electric, cable, power take-off

• Horímetro

Hourmeter

Cabezal para poda de árboles, compuesto por: Garra hidráulica, con sistema de corte acoplado, de espada y cadena tipo motosierra. Para Instalación en brazo aislado, camiones tipo cesta aérea.

Modelo GP 150:

*Dimensión: C620 x A 550 x L 430 mm

*Garra con apertura máxima de 520 mm

*Peso aproximado: 130kg

*Diámetro de corte hasta 150mm (15 cm)

*Presión hidráulica necesaria para el accionamiento del equipo: 200 a 220 BAR

*Flujo hidráulico necesario: 25 a 50 L/min



FREMARQ

Sistemas de seguridad

- **Control de seguridad para operaciones indebidas en el cesto**

Safety control for improper operations in the basket

- **Sistema de operación en la parte aérea y en la torre, con prioridad para la torre**

Operations system in the aerial part and in the tower, with priority for the tower

- **Cilindros hidráulicos de elevación de la lanza superior e inferior dotados de válvulas tipo Holding**

Hydraulic cylinders for raising the upper and lower booms equipped with Holding type valves

- **Sistema de nivelación del cesto automático**

Automatic basket leveling system

- **Patas estabilizadoras, con válvulas de retención doble**

Stabilizing shoes, with double check valves

- **Sistema de seguridad de recogida**

Safety system for the retraction

- **Sistema automático de interrupción de la toma de fuerza**

Automatic power take-off interruption system

- **Punto de tierra en el chasis**


Grounding point on the chassis

- **Sistema de emergencia con bomba manual**

Emergency system with manual pump

- **Inclinómetro**

Inclinometer



Opcionales

- **Bomba de emergencia eléctrica o a combustión**

Electric or combustion emergency pump

- **Carrocería metálica, aluminio o fibra**

Metallic, aluminum, or fiber body

- **Iluminación interna de las cajas**

Internal lighting of the boxes

- **Cabina auxiliar**

Auxiliary cabin

- **Sistema de aceleración y desaceleración del vehículo**

Vehicle acceleration and deceleration system

- **Interlock**

Interlock

- **Sistema de parada y arranque**

Stop and start system

- **Soporte de cono articulado**

Articulated cone holder

- **Soporte de cruceta, cables y escalera**

Crossarm, cables, and ladder holder

- **Soporte de tubos, conteniendo 03 tubos**

Pipe holder, containing 03 pipes

- **Señalizador direccional**

Directional signaler

- **Faro de manejo para trabajo nocturno con soporte**

Handling headlight for night work with holder

- **Giroflex**

Rotating beacon

- **Calzo de ruedas**

Wheel chock

- **Calzo de zapatas**

Shoe chock

